

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45100000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1	0119-03	równinnym	km	0.750	
		0.75			
				RAZEM	0.750
2		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
2	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo-	m ²		
d.2	0102-01	zem materiału z rozbiórki na odl. do 10 km w miejsce wskazane przez inwesto-	m ²	3900.000	
		ra			
		750*5.20			
				RAZEM	3900.000
3		ROBOTY ZIEMNE			
3	KNR 2-31	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 20 cm	m ²		
d.3	1402-05		m ²	1500.000	
	1402-06				
		750*1.0*2			
				RAZEM	1500.000
4	KNR-W 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki	m ³		
d.3	0203-05	0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladow-	m ³	450.000	
	0210-01	czymi na odległość do 5 km			
		750*2*1.00*0.30			
				RAZEM	450.000
5	KNR 2-31	Analogia: Mechaniczne wykonanie koryta w miejscach przełomowych w grun-	m ²		
d.3	0101-01	cie kat. I-IV głębokości 30 cm	m ²	1500.000	
	0101-02				
		1500			
				RAZEM	1500.000
6	KNR-W 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki	m ³		
d.3	0203-05	0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladow-	m ³	450.000	
	0210-01	czymi na odległość 5 km			
		1500*0.30			
				RAZEM	450.000
4	45233000-9	PODBUDOWY			
7	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²		
d.4	0103-04	nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	1500.000	
		1500			
				RAZEM	1500.000
8	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 31,5-63,0mm - warstwa dolna o	m ²		
d.4	0114-05	grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	1500.000	
	0114-06				
		1500			
				RAZEM	1500.000
9	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²		
d.4	0103-04	nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	1500.000	
		1500			
				RAZEM	1500.000
10	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5mm - warstwa górna o gru-	m ²		
d.4	0114-07	bości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	1500.000	
	0114-08				
		1500			
				RAZEM	1500.000
11	KNR 2-31	Wyrównanie istniejącej nawierzchni i dbudowy mieszanką mineralno-asfaltową	t		
d.4	0108-02	z wbudowaniem mechanicznym w ilości 50kg/m2	t	420.000	
		1500*5.60*0.05			
				RAZEM	420.000
12	KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitu-	m ²		
d.4	0202-02	micznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m ²	4200.000	
		750*5.60			
				RAZEM	4200.000
13	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wią-	m ²		
d.4	0310-01	żąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm; kategoria ruchu KR 1-2	m ²	4200.000	
		750*5.60			
				RAZEM	4200.000
5	45233000-9	NAWIERZCHNIE			
14	KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitu-	m ²		
d.5	0202-02	micznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m ²	4200.000	
		750*5.60			
				RAZEM	4200.000
15	KSNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4	m ²		
d.5	0309-02	cm po zagęszczeniu (warstwa ścieralna); kategoria ruchu KR 1-2	m ²	4125.000	
		750*5.50			
				RAZEM	4125.000
6	45233000-9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16 d.6	KSNR 6 0113-04	Analogia: Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o gr. 8 cm po zagęszczeniu - utwardzenie poboczy kruszywem łamanym 0-31,5mm o szerokości 50cm po obu stronach 750*0.50*2	m ² m ²	 750.000	
				RAZEM	750.000
17 d.6	KNNR 1 0501-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III (wyrównanie terenu gruntowego poza krawędzią poboczy) 750*2*0.50	m ² m ²	 750.000	
				RAZEM	750.000
7		TABLICA INFORMACYJNA			
18 d.7	KNNR 6 0702-01	Analogia: Słupki z rur stalowych o średnicy min. 70mm o długości min. 2,50m dla tablicy informacyjnej 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
19 d.7	KNNR 6 0702-07	Analogia: Tarcza tablicy informacyjnej o wym. zewnętrznych min. 80 x 120cm (jednostronna) 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000