

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45100000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1	0119-03	równinnym	km	0.990	
		0.99			
				RAZEM	0.990
2	KNR 2-31	Mechaniczne ścinanie poboczy z odwozem i utylizacją urobku na odległość do	m ²		
d.1	1402-05	5 km	m ²	1485.000	
		990*0.75*2			
				RAZEM	1485.000
2	45233000-9	NAWIERZCHNIE			
3	KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitu-	m ²		
d.2	0202-02	micznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²	5068.800	
		990*5.12			
				RAZEM	5068.800
4	KNR 2-31	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudo-	t		
d.2	0108-02	waniem mechanicznym w ilości 50 kg/m ²	t	253.440	
		990*5.12*0.05			
				RAZEM	253.440
5	KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitu-	m ²		
d.2	0202-02	micznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²	5068.800	
		990*5.12			
				RAZEM	5068.800
6	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wią-	m ²		
d.2	0310-01	żąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm, kategoria ruchu KR 1-2	m ²	5068.800	
		990*5.12			
				RAZEM	5068.800
7	KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitu-	m ²		
d.2	0202-02	micznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²	4950.000	
		990*5.0			
				RAZEM	4950.000
8	KSNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4	m ²		
d.2	0309-02	cm (warstwa ścieralna), kategoria ruchu KR 1-2	m ²	4950.000	
		990*5.0			
				RAZEM	4950.000
3	45233000-9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
9	KSNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm-utwardzenie pobo-	m ²		
d.3	0113-05	czy, kruszywo 0-31,5	m ²	1485.000	
	analogia	-trasa główna 990 x 0,75 x 2 =1485,00 m ²			
		1485			
				RAZEM	1485.000
4		TABLICA INFORMACYJNA			
10	KNNR 6	Analogia: Słupki z rur stalowych o średnicy min. 70mm o długości min. 2,50m	szt.		
d.4	0702-01	dla tablicy informacyjnej	szt.	2.000	
		2			
				RAZEM	2.000
11	KNNR 6	Analogia: Tarcza tablicy informacyjnej o wym. zewnętrznych min. 80 x 120cm	szt.		
d.4	0702-07	(jednostronna)	szt.	2.000	
		2			
				RAZEM	2.000