

SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA

PRZEDMIOT DOSTAWY: FABRYCZNIE NOWE WUKO ZAWIESZANE NA PODNOŚNIK TRAKTORA (WYSOKOCIŚNIENIOWA MASZYNA DO CZYSZCZENIA KANALIZACJI)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- 1. Urządzenie to wysokociśnieniowa maszyna do czyszczenia kanalizacji.**
- 2. Urządzenie do zainstalowania na każdym traktorze, wyposażonym w hydraulikę.**
- 3. Urządzenie posiada bęben z hydraulicznie zwijanym węzem.**
- 4. Przeznaczenie do czyszczenia rur o średnicy do 300 mm.**

Specyfikacja techniczna:

- 1. Pompa o parametrach w tolerancji 180-210 bar, o wydajności min. 50 l/min.**
- 2. Przekładnia mechaniczna do napędu pompy z wystającym wałkiem WOM, mocowana do wspornika, podparta na ramie, umożliwiająca pracę przy obrotach ciągnika wynoszących 540 obr/min.**
- 3. Regulator ciśnienia z zaworem bypassowym i manometrem.**
- 4. Wąż ciśnieniowy NW12 o długości min. 60 m nawinięty na stalowy ocynkowany bęben z napędem hydraulicznym, z płynną regulacją prędkości obrotowej bębna.**
- 5. Dwie głowice czyszczące w zestawie: ślepa (wyplukująca) i z pilotem (z otworem do przodu - rozbijająca).**
- 6. Zbiornik o pojemności w przedziale 600 – 1000 litrów.**
- 7. Rama i bęben pomalowane proszkowo.**
- 8. Wyposażenie w pistolet wysokociśnieniowy do mycia.**
- 9. Dwuprogowy fluorescencyjny znacznik bezpieczeństwa - para markerów na wężu, zabezpieczająca użytkownika przed niekontrolowanym wydostaniem się głowicy w rurociąg.**
- 10. Gwarancja: min. 1 rok.**
- 11. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.**