

ZADANIE NR 4

SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA:

PRZEDMIOT DOSTAWY: FABRYCZNIE NOWY CIĄGNIK ROLNICZY:

- moc znamionowa 110-130 KM,
- moc homologowana 110-130 KM,
- silnik 4-cylindrowy,
- pojemność min. 3500 cm³,
- napęd 4x4,
- skrzynia biegów wyposażona w zakres biegów pełzających min. 30P+30T biegów (prędkość minimalna maks. 0,3 km/h),
- automatyczna zmiana półbiegów w zależności od obciążenia,
- elektrohydrauliczne załączanie przedniego napędu oraz dyferencjału,
- fotel operatora amortyzowany pneumatycznie,
- fotel pasażera,
- hamulce pneumatyczne przyczepy,
- kabina z amortyzacją,
- klimatyzacja,
- lampa błyskowa (kogut),
- dwustrefowe lusterka wsteczne,
- obciążniki kół tylnych (80-150 kg na jedno koło),
- pompa hydrauliczna o wydajności 50-60 l/min,
- tylny TUZ o udźwigu min. 5000kg sterowany elektrohydraulicznie,
- sterowanie tylnym podnośnikiem na tylnych błotnikach ciągnika,
- przedni TUZ o udźwigu min. 2000kg z funkcją pływającą, jedna para hydrauliki,
- ogumienie przód: 440/65 R28, tył: 540/65 R38,
- min. 3 pary mechanicznych zaworów tylnej hydrauliki,
- min. trzy prędkości tylnego WOM 540/540Eco/1000 obr/min,
- zaczep górny przesuwany, automatyczny,
- dolny zaczep rolniczy,
- zarządzanie obrotami silnika,
- pakiet oświetlenia roboczego,
- sprzęgło elektrohydrauliczne w kąpielii olejowej,
- gwarancja producenta: min. 1 rok,
- serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

PRZEDMIOT DOSTAWY: FABRYCZNIE NOWY PŁUG ODŚNIEŻNY:

- szerokość robocza min. 2650mm (w pozycji w strzałkę - rozgarnianie śniegu),
- maksymalna szerokość pracy 3000mm,
- cztery tryby pracy,
- listwy gumowe zabezpieczone na sprężynach,
- regulowane ślizgi,
- zawieszenie pływające,
- sterowanie elektrohydrauliczne (wymagana 1 para przewodów),

- oświetlenie obrysowe,
- masa min. 750kg,
- wysokość robocza min. 900mm.