



Nazwa przedsięwzięcia: „Dostępna Gmina – Urząd Gminy w Radkowie przyjazny osobom o szczególnych potrzebach.”

Załącz. nr 3

„Dostawa i montaż zewnętrznej platformy schodowej przy budynku Urzędu Gminy w Radkowie, Radków 99, 29-135 Radków”

UWAGA: W ramach niniejszego postępowania, wybrany Oferent winien uwzględnić w cenie oferty, wszelkie koszty wykonania przyłączy elektrycznych itp. niezbędnych do prawidłowego montażu i działania urządzenia oraz zgłoszenia w imieniu Zamawiającego przedmiotowej platformy schodowej do wymaganych instytucji.

PARAMETRY PLATFORMY SCHODOWEJ ZEWNĘTRZNEJ

RODZAJ NAPĘDU I TYP URZĄDZENIA:

- Platforma schodowa, służąca do transportu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.

STEROWANIE:

- Przyciskowe, PILOT lub PRZYCISKI. Urządzenie powinno posiadać kontrolę dostępu w postaci stacyjki z kluczem.

UDŹWIG/ PRĘDKOŚĆ:

- min. 225 kg / - 0,1 m/s

IŁOŚĆ PRZYSTANKÓW/ RODZAJ TORU JEZDNEGO:

- 2 przystanki – prosty bez zakrętów

KĄT NACHYLENIA/ DŁUGOŚĆ TORU JAZDY:

- od 15° do 45° / ok 4,0 m – 5,0 m

SZYNA:

- Górna i dolna szyna wykonana z aluminium
- Szerokość szyny po zamontowaniu bezpośrednio do ściany.
- Szerokość szyny po zamontowaniu na słupkach nośnych do stopni schodów.

PLATFORMA:

- Platforma wykonana ze stali malowanej proszkowo w kolorze RAL7035, platforma zewnętrzna dodatkowo ocynkowana.
- O wymiarze max. min. 800 mm x 900 mm
- Poręcz na ścianie platformy ułatwiająca wjazd
- Podłoga antypoślizgowa, czarna, gumowa
- Płaskie rampy najazdowe na krawędziach platformy ułatwiające wjazd wózka i zabezpieczające przed zjechaniem wózka podczas jazdy
- Dwie barierki zabezpieczające przed zjechaniem wózka z platformy
- Blokada kluczykowa zabezpieczająca przed korzystaniem z urządzenia przez osoby nieupoważnione umieszczona na kasetach wezwań
- Awaryjne zatrzymanie – przycisk „STOP”
- Aktywna podłoga – system przeciwwznicieniowy + system przeciwnący
- Wyłącznik główny umieszczony z boku platformy
- Łagodny start i zatrzymanie platformy
- Składanie/rozkładanie platformy – manualne (automatyczne jako opcja)
- Szerokość platformy po złożeniu wynosi ok. 300 mm wraz z szyną montowaną do ściany
- Sposób najazdu na platformę – czołowy (wzdłuż toru jednego)

SPOSÓB MONTOWANIA I WYKONANIE:

- Na słupkach
- Na zewnątrz budynku

SPOSÓB PARKOWANIA:

- Dolny przystanek – na wprost schodów
- Górny przystanek – przed górnym podestem nad schodami

ZASILANIE I POBÓR MOCY:

- 1-fazowe, 230V AC; TN-S (bezp. B10A + wyłącznik bezpiecznika 25A/30mA), przewód zasilający 3x2,5 mm²
- przewód zasilający 3x2,5 mm²
- Zasilenie bateryjne na platformie 2x12V
- Wymagane jest uziemienie w budynku.
- Przewód zasilający należy doprowadzić na górny i dolny przystanek platformy.
- Moc silnika 0,4 kW - 0,7 kW

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- Kasety wezwań z kluczykiem i przyciskami przytrzymywanymi w trakcie ruchu na dolnym i górnym przystanku.
- Panel dyspozycji z kluczykiem i przyciskami przytrzymywanymi w trakcie ruchu platformy.
- Awaryjny przycisk STOP.

- Awaryjne ręczne uwalnianie.
- Ogranicznik prędkości i chwytacze.
- Obwód bezpieczeństwa zabezpieczający w trakcie pracy urządzenia.
- Dokumentacja
- Pokrowiec zabezpieczający

PRZEPISY:

- Urządzenie powinno być zgodne z Dyrektywą Maszynową
- Urządzenie powinno być zgodne z Dyrektywą Niskonapięciową
- Urządzenie powinno być zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej

INFORMACJE DODATKOWE:

- Instalacja elektryczna (zasilająca) leży po stronie Zamawiającego
- Po stronie Wykonawcy leży przeprowadzenie odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego



Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych

WYRÓWNYWANIE RÓŻNIC
MIĘDZY REGIONAMI